

OVERSENDELSE AV SPORFILMER FOR MÅLING AV RADON I INNELUFT

Etter avtale med Tørt Bygg AS oversendes sporfilmer for måling av radonkonsentrasjon i inneluft. Disse må brukes så fort som mulig og returneres innen ett år. Måling bør primært utføres i minst to måneder i tidsrommet oktober – april. (For kun en pekepinn, kan måletiden kortes ned til noen uker.) det er anbefalt å måle i alle oppholdsrom på grunnplanet og på stikkprøvebasis i de to neste etasjene. Det er viktigst å måle i typiske oppholdsrom som stue og soverom.

1. Klipp hull i posene og ta ut sporfilmene. Måling starter i det en sporfilm tas ut.
2. Plasser umiddelbart sporfilmene i de aktuelle rommene. Sporfilmene kan ligge eller henge 1-2 m over gulvet og i 1,5 m fra dør, vindu, lufterventil og sterke varmekilder. Under målingen brukes og ventileres huset som normalt. Flere detaljer finnes i "Måleprosedyre for radon i boliger", Statens strålevern 2013, www.stralevernet.no.
3. Fyll ut skjemaet nedenfor. Husk å notere riktig sporfilmnummer og startdato for måling.
4. Målingen avsluttes ved at sporfilmene sendes tilbake i vedlagte adresserte konvolutt.
5. Sluttdato for måling noteres på dette skjemaet som så returneres pr. E-post til sporfilm@radon.no eller legges i konvolutten sammen med sporfilmene.

Navn:				
Adresse:				
Måleradresse:				
Sporfilmnummer	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato
Andre opplysninger:				

* Sendes opplysningene på e-post, sendes rapporten så fort analysen er klar. Analyse og rapportering tar normalt ca 3 uker.